

## ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Серия NLV

#### NLV-3000

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Производительность, м³/ч        | 500,0                                            |
| Свободный воздушный поток, м³/ч | 731,0                                            |
| Номинальное напряжение, В       | AC 230                                           |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм    | 324 x 324 x 132                                  |
| Монтажный вырез, мм             | 291x291                                          |
| Допустимая толщина панели, мм   | от 1 до 2,2                                      |
| Механизм открытия фильтра       | слайдер (решетка сдвигается вверх)               |
| Потребляемая мощность, Вт       | 50                                               |
| Сила тока, А                    | 0,25                                             |
| Степень защиты                  | IP 54                                            |
| Класс очистки воздуха           | G3                                               |
| Рабочая температура, °C         | -10 ... +45                                      |
| Температура хранения, °C        | -40...+70                                        |
| Уровень шума, дБА               | 62                                               |
| Срок службы, ч                  | 50000                                            |
| Электрическое подключение       | пружинная клемма под провод сечением 0,5-2,5 мм² |
| Количество лопастей, шт         | 5                                                |
| Тип подшипника                  | качения                                          |
| Вес, кг                         | 2,3                                              |

Данные актуальны на 4 сентября 2026 года



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством



**TBS-R240**  
NO, -20 ... +40



**TBS-R260**  
NO, 0 ... +60

