



Нагреватели с вентилятором серии SNV – выбираем SILART

SNV – Нагреватели с вентилятором SILART серии SNV обеспечивают быстрый и равномерный обогрев электротехнических шкафов, предотвращают образование конденсата и обеспечивают холодный пуск оборудования, сочетая саморегулирующийся РТС-элемент, надёжный вентилятор и широкую линейку мощностей.

NEW! ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙКИ: моделями арктического исполнения, рассчитанными на эксплуатацию при температурах от -60 до $+70$ °C.



1. Быстрый и равномерный обогрев шкафа

- Встроенный вентилятор обеспечивает принудительную циркуляцию воздуха и быстро распределяет тепло по внутреннему объёму шкафа.
- Равномерный обогрев снижает риск появления локальных холодных зон и образования конденсата на клеммах, платах, реле и других чувствительных компонентах.
- Нагреватели подходят для поддержания требуемой температуры, а также являются эффективным проектным решением для обеспечения безопасного холодного пуска оборудования.



2. Безопасный и энергоэффективный РТС-нагрев

- Позисторный РТС-элемент автоматически ограничивает нагрев при достижении рабочей температуры, повышая пожаробезопасность устройства.
- По мере нагрева потребляемая мощность снижается, поэтому нагреватель адаптирует интенсивность работы к текущим температурным условиям и обеспечивая энергоэффективность.
- Температура корпуса ограничена, что снижает риск перегрева расположенного рядом оборудования.

3. Надёжность и длительный ресурс

- Вентиляторы на подшипниках качения обеспечивают повышенную надёжность и рассчитаны на продолжительную эксплуатацию.
- Корпус изготовлен из высокотемпературного негорючего конструкционного пластика - полифениленсульфида, соответствующего классу UL 94 V-0.

4. Арктическое исполнение для экстремального климата

- Новое арктическое исполнение рассчитано на эксплуатацию при температурах от **-60 до +70 °C**.
- Такое решение предназначено для уличных шкафов и оборудования, работающего в условиях Крайнего Севера, резких температурных перепадов и продолжительных морозов.
- Расширенный температурный диапазон позволяет использовать SNV для защиты автоматики, связи и другого оборудования на объектах с экстремальными климатическими условиями.

5. Широкий модельный ряд и гибкость применения

- Семейство SNV охватывает широкий диапазон мощности — от 80 до 2100 Вт и модели для различных напряжений питания: от компактных решений для небольших шкафов до мощных нагревателей с вентилятором для крупных корпусов.
- В линейке предусмотрены исполнения с двумя уровнями мощности и возможностью отдельной работы вентилятора без включения нагрева.

6. Простой монтаж и удобное подключение

- Крепление на DIN-рейку обеспечивает быструю установку нагревателя непосредственно внутри электротехнического шкафа.
- Доступны исполнения с проводом и с пружинной клеммой для быстрого и удобного подключения.
- Продуманная конструкция крепления позволяет выполнять монтаж даже при отрицательных температурах.



**СДЕЛАНО
В МОСКВЕ**