





НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ

Серия SNV

SNV-408-100

Мощность нагрева, Вт	80
Производительность, м³/ч	16,8
Макс. темп. воздуха на выходе, °C (при токр=5°C, ±10%)	70
Номинальное напряжение вент., В	DC 12
Номинальное напряжение нагрев., В	AC/DC 110-230
Габариты без DIN-клипа (ШВГ), мм	46 x 66 x 53
Макс. сила тока вентилятора, А	0,6
Макс. сила тока нагревателя, А	2,5
Рабочая температура, °C	-20...+70
Монтаж	На DIN рейку, 35 мм
Электрическое подключение вентилятора	провод, 25 ± 5 см, 26 AWG
Электрическое подключение нагревателя	провод, 25 ± 5 см, 20 AWG
Материал корпуса	Термостойкий пластик PPS, UL 94V-0
Вес, кг	0,12
Степень защиты	IP20
Срок службы, ч	70000

Данные актуальны на 21 августа 2026 года



TBS-R140
NC, -20 ... +40

TBS-R160
NC, 0 ... +60

- ☐ Белый
- ☐ Белый
- ☒ Красный +
- ☒ Черный -

EAC



Рекомендуемые термостаты для управления данным устройством

