

## МЕХАНИЧЕСКИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТАТЫ

### Серия TBS

#### TBS-R240

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Конфигурация контактов                   | NO                        |
| Функция                                  | Управление охлаждением    |
| Чувствительный элемент                   | Биметаллическая пластина  |
| Диапазон уставок, °C                     | -20 ... +40               |
| Рабочая температура, °C                  | -40 ... 80                |
| Погрешность температуры срабатывания, °C | ± 4                       |
| Гистерезис, °C                           | 7                         |
| Коммутационная способность (AC/DC)       | 250В, 16А/до 72В, 30Вт    |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм             | 35 x 68,4 x 45            |
| Вес (кг)                                 | 0.042                     |
| Монтаж                                   | на DIN рейку, 35 мм       |
| Степень защиты                           | IP 20                     |
| Материал корпуса                         | пластик, UL94 V-0, pc abs |
| Температура хранения, °C                 | -40 ... 80                |
| Электрическое подключение                | 24-12 AWG                 |
| Срок службы, ч                           | 100000                    |
| Сопротивление контактов, Ом              | < 10                      |
| Сопротивление изоляции, МОм              | > 50                      |
| Электрическая прочность изоляции, В      | 1500                      |

Данные актуальны на 3 июля 2026 года

